

LAFAYETTE ZEUS

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Zeus - Nero
Zeus - SilverRef. 05770400
Ref. 05770402**Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

- Noise blanker e circuito di limitazione automatico del rumore integrati
- Microfono dinamico con pulsante per il controllo ASQ e tasti UP/DOWN
- Ampio display LCD di facile lettura
- Visualizzazione della frequenza o numero canale
- Segnale acustico (funzione beep) escludibile
- Controllo squelch manuale e automatico
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Funzione di scansione e 3 canali di memoria
- Funzione Dual Watch
- Accesso diretto al canale 9 di emergenza
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

LAFAYETTE ERMES

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Ermes - Nero
Ermes - SilverRef. 05770403
Ref. 05770404**Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

- Noise blanker e circuito di limitazione automatica del rumore integrati
- Microfono dinamico con pulsante per il controllo ASQ e tasti UP/DOWN
- Visualizzazione della frequenza o numero del canale
- Segnale acustico (funzione Beep) escludibile
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Accesso diretto al canale 9 di emergenza
- Controllo squelch manuale e automatico
- Funzione Dual Watch
- Quattro canali di memoria
- Scansione
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

LAFAYETTE ATENA**Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali con controllo del guadagno RF**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, completo di tutte le funzioni base gestibili in modo semplice e immediato grazie al design ergonomico del frontalino, con la manopola di controllo è possibile gestire tre diverse funzioni: controllo del volume BF e accensione/spengimento, comando dello squelch e controllo guadagno RF.

- Controllo guadagno RF
- Tasto Selezione AM/FM
- Funzione scansione
- Funzione Dual Watch
- Tasto dedicato per il Canale 9
- Controllo Squelch
- Controllo volume BF
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Connettore microfonico a 6 PIN
- Display LCD con visualizzazione del canale in uso, modo operativo, scansione, DW
- Presa da 3.5mm per altoparlante esterno
- Microfono con tasti UP/DOWN.
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Athena

Ref. 05770415

Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

LAFAYETTE ARES**Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

- Connettore microfono a 4 pin
- Controllo del volume e interruttore On/Off
- Controllo dello squelch
- Display lcd con indicazione del canale e del modo operativo
- Selettore AM/FM
- Scansione
- Accesso diretto al canale 9
- Selettore canali Up/Down
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Ares Nero
Ares SilverRef. 05770405
Ref. 05770406

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

LAFAYETTE APOLLO**Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB dotato di pochi e semplici comandi, ma completo nelle sue funzionalità base, ideale per il principiante o per chi non necessita di comandi avanzati.

- Tasto Selezione AM/FM
- Tasto canale 9 e reset
- Local DX
- Tasto UP/DOWN per selezione canale
- Controllo volume AF
- Controllo Squelch
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Display LCD con visualizzazione del canale in uso, modo operativo
- Presa microfono a 6 pin
- Limitatore di rumore incorporato
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Apollo

Ref. 05770417

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

	ZEUS	ERMES	ATENA	ARES	APOLLO
Generali					
Trasmittitore	Sintetizzatore PLL controllato al quarzo				
Ricevitore	Super-etherodina a doppia conversione				
Alimentazione	13.8 Vcc				
Passi Canale	10 kHz				
Impedenza d'antenna	50 Ω				
Temperatura operativa	-10°C ~ +50°C				
Dimensioni (P x L x H)	140 x 145 x 40 mm	138 x 159 x 48 mm	125 x 140 x 41 mm	140 x 125 x 41 mm	125 x 140 x 41 mm
Trasmittitore					
Potenza in uscita	FM/AM 4 W				
Gamma di frequenza	40 Ch 26.965 ~ 27.405 MHz				
Tolleranza di frequenza	±600 Hz	±300 Hz	±500 Hz	±500 Hz	±500 Hz
Sensibilità di modulazione	3mV (1.25kHz input)		6mV (1.25kHz input)	10mV (1,25kHz input)	6mV (1.25kHz input)
Modulazione	AM: 90% - FM: 2 kHz				
Ricevitore					
Gamma di frequenza	40 Ch 26.965 ~ 27.405 MHz				
Sensibilità	AM: 0.5 μV (s/n 10 dB) - FM: 0.3 μV (sinad 12 dB)				
Squelch	0.5 μV	1 μV max	0.5 μV	1 μV max	1 mV max
Squelch automatico	0.3 μV	0.5 μV	0.3 μV	n.d.	-
Rapporto s/n	40 dB	40 dB	45 dB	45 dB	40 dB
Distorsione	3 %	3 %	5 %	5 %	5 %
Uscita audio (max)	4 W				