

# PRESIDENT

## ELECTRONICS EUROPE

### JIMMY

#### LE PREMIER PRESIDENT AM.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité 0,5  $\mu$ V (10 dB S/B). Sélectivité 60 dB.  
**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du niveau par led. Taux de modulation 100%. Elimination automatique des parasites par ANL. Led TX.  
**DIMENSIONS (mm):** Largeur 115 . Hauteur 35 . Profondeur 180.  
 N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 89/025 CB.

#### THE FIRST AM PRESIDENT.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM channels. Power output 4 W. Sensitivity 0,5  $\mu$ V (10 dB S/N). Selectivity 60 dB.  
**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF led meter. Modulation rate 100%. Automatic built-in ANL circuitry. TX led indicator.  
**SIZE (mm):** 115 Width . 35 Height . 180 Depth.



### JOHNNY

#### LE PLUS COMPLET DES MINI-PRESIDENT.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité 0,5  $\mu$ V (10 dB S/B). Sélectivité 60 dB.  
**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du niveau par led. Taux de modulation 100%. Filtre anti-parasites ANL commutable. Sensibilité ajustable en réception gain RF. Commutateur PA/CB. Présélection canal 19. Led TX.  
**DIMENSIONS (mm):** Largeur 115 . Hauteur 35 . Profondeur 180.  
 N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 90/008 CB.

#### THE MOST COMPLETE SMALL SIZE PRESIDENT.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM channels. Power output 4 W. Sensitivity 0,5  $\mu$ V (10 dB S/N). Selectivity 60 dB.  
**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF led meter. Modulation rate 100%. ANL switch. RF gain. PA switch. Instant channel 19 switch. TX led indicator.  
**SIZE (mm):** 115 Width . 35 Height . 180 Depth.

### HARRY

#### LA NOUVELLE GENERATION.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité 0,5  $\mu$ V (10 dB S/B). Sélectivité 60 dB.  
**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du niveau par led. Taux de modulation 100%. Elimination automatique des parasites par ANL. Led TX.  
**DIMENSIONS (mm):** Largeur 115 . Hauteur 35 . Profondeur 180.  
 N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 88/002 CB.

#### THE NEW GENERATION.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM channels. Power output 4 W. Sensitivity 0,5  $\mu$ V (10 dB S/N). Selectivity 60 dB.  
**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF led meter. Modulation rate 100%. Automatic built-in ANL circuitry.  
**SIZE (mm):** 115 Width . 35 Height . 180 Depth.



### TAYLOR

#### UN PETIT APPAREIL FONCTIONNEL.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité AM 0,5  $\mu$ V (10 dB S/B).  
**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du niveau par vu-mètre. Taux de modulation 100%. Elimination automatique des parasites par ANL.  
**DIMENSIONS (mm):** Largeur 150 . Hauteur 45 . Profondeur 165.  
 N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 84/013 CB.

#### A FUNCTIONAL SMALL SIZE UNIT.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM channels. Power output 4 W. Sensitivity AM 0,5  $\mu$ V (10 dB S/N), FM 1  $\mu$ V (20 dB S/N).  
**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter. Modulation level 100%. Automatic built-in ANL circuitry.  
**SIZE (mm):** 150 Width . 45 Height . 165 Depth.



### VALERY

#### LA VALEUR SURE EN AM/FM.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité < 1  $\mu$ V.  
**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du niveau par vu-mètre. Taux de modulation 100% réglable. Commutateur d'intensité d'éclairage de l'afficheur et des commandes. Gain micro. Gain RF. Commutateur PA/CB. Filtre anti-parasites ANL commutable. Led TX/RX  
**DIMENSIONS (mm):** Largeur 160 . Hauteur 55 . Profondeur 240.  
 N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 83/501 CB.

#### AN AM/FM WHICH YOU CAN COUNT ON.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM channels. Power output 4 W. Sensitivity < 1  $\mu$ V.  
**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter. 100% modulation level. Dimmer switch. MIC gain. RF gain. PA switch. ANL switch. TX/RX led indicator.  
**SIZE (mm):** 160 Width . 55 Height . 240 Depth.





# LINCOLN

## LE PRESIDENT MOBILE "TOP NIVEAU".

**CARACTERISTIQUES:** Bande 28 MHz AM-FM-BLU-CW. 200 canaux. Puissance de sortie: AM-FM-CW 10 W, BLU 21W crête. Sensibilité AM 0,5 µV (10 dB S/B), BLU 0,25 µV (10 dB S/B). Sélectivité 70 dB.

**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux manuel et électronique. Réglage volume M/A. Squelch. Afficheur à cristaux liquides multifonction. Commutateur d'intensité d'éclairage de l'afficheur et des commandes. Roger beep débrayable. Commutateur PA/CB. TOS mètre incorporé. Montée et descente électronique des canaux sur le micro. Local DX. Verrouillage de fréquence. Commutateur mode, SWR, S/RF. Réglage fin de fréquence. Filtre anti-parasites NB commutable.

**DIMENSIONS (mm):** Largeur 185 . Hauteur 60 . Profondeur 250.

**RADIO-AMATEUR 28 MHz.**

## MOBILE PRESIDENT "TOP QUALITY".

**SPECIFICATIONS:** Frequency range 28 to 30 MHz AM-FM-SSB-CW. 200 channels. Power output 10 W AM/FM/CW, 21 W PEP SSB. Sensitivity AM 0,5 µV (10 dB S/N), SSB 0,25 µV (10 dB S/N). Selectivity 70 dB.

**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector: manual or electronics up and down keys. Frequency tuning. Span setting. Volume with power ON/OFF control. Squelch. LCD display (RX/TX, mode, SWR, S/RF, frequency, channel, band). Frequency lock. Scan function. RF power. MIC gain. NB/ANL switch. SWR calibration knob. Roger beep switch. Dimmer key. PA switch. Band selector. TX/RX indicator.

**SIZE (mm):** 185 Width . 60 Height . 250 Depth.

**AMATEUR-RADIO 28-30 MHz.**

# BENJAMIN

## LA NOUVELLE BASE PRESIDENT.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM-BLU. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité 0,5 µV (10 dB S/B). Sélectivité 0 dB. Alimentation sur secteur incorporée. Tension d'alimentation 220 V-50 Hz (Attention cet appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou éclaboussures).

**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Gain micro. Gain RF. Vu-mètre émission/réception. Limitation des parasites haute-fréquence. Présélection canal 9. Filtre anti-parasites NB/ANL commutable. Clarifier. Led TX/TX.

**DIMENSIONS (mm):** Largeur 335 . Hauteur 95 . Profondeur 210.

**N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 90/007 CB.**

## PRESIDENT NEW BASE STATION.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM-SSB channels. Power output 4 W AM/FM, 12 W PEP SSB. Sensitivity 0,5 µV (10 dB S/N). Selectivity 60 dB.

**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. S/RF meter. MIC gain. RF gain. NB/ANL switch. Clarifier. Instant channel 19 switch. HI-CUT switch. TX/RX led indicator.

**SIZE (mm):** 335 Width . 95 Height . 210 Depth.



# JERRY

## LE PREMIER PORTATIF PRESIDENT. (PC-44).

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Contrôle de fréquence par synthétiseur PLL. Sensibilité 1 µV (20 dB S/B).

**COMMANDES ET FONCTIONS:** Sélecteur de canaux. Affichage numérique du canal choisi. Réglage volume M/A. Squelch. Réducteur de puissance. Témoin de charge des piles.

**DIMENSIONS (mm):** Hauteur 210 . Largeur 75 . Profondeur 45.

**N° D'HOMOLOGATION P.T.T.:** JERRY: en cours. PC-44: 85/006 CB.

## PRESIDENT FIRST PORTABLE.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM channels. Power output 4 W. Sensitivity 1 µV (20 dB S/N).

**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel led display. Power reducer. Battery low led.

**SIZE (mm):** 210 Height . 75 Width . 45 Depth.



# WILLIAM

## LE MINI PORTATIF PRESIDENT.

**CARACTERISTIQUES:** 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4 W crête. Sensibilité 0,7 µV (10 dB S/B). Sélectivité < 70 dB.

**COMMANDES ET FONCTIONS:** Montée et descente électronique des canaux. Réglage volume M/A. squelch. Afficheur à led. Livré complet avec housse de transport, prise allume-cigare et support de batterie amovible. Réducteur de puissance. Témoin de charge des piles. Led TX.

**DIMENSIONS (mm):** Hauteur 140 (220 avec bloc d'alimentation). Largeur 75. Profondeur 45.

**N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 89/020 CB.**

## SMALL SIZE PRESIDENT PORTABLE.

**SPECIFICATIONS:** 40 AM-FM channels. Power output 4 W. Sensitivity 0,7 µV (10 dB S/N). Selectivity < 70 dB.

**CONTROLS AND FUNCTIONS:** Channel selector with electronics up and down keys. Volume with power ON/OFF control. Squelch. Channel led display. Delivered with carrying case, snap-on battery pack, magnetic antenna, fused power cord and cigarette lighter plug. Power reducer. Battery low led. TX led indicator.

**SIZE (mm):** 140 Height (220 with battery pack) . 75 Width . 45 Depth.

Found on 78Roger great Website [78roger.free.fr](http://78roger.free.fr)

Downloaded from [www.cbradio.nl](http://www.cbradio.nl)

Radio

CB

Mobiles  
Bases  
Portables

PRESIDENT  
ELECTRONICS EUROPE