

# EXPERT-1

- 🔍 DTMF
- 🔍 CTCSS 38 / DCS 104
- 🔍 Roger Töne (programmierbar)

- 🔍 LCD Anzeige
- 🔍 Kanalsuchlauf
- 🔍 Vorrangskanal 9/19
- 🔍 Squelch, automatisch & manuell
- 🔍 **Full Multi Norm**



### Ausstattung:

LCD Anzeige mit 3-fach einstellbarer Helligkeit  
 RFG - Signal Empfangsempfindlichkeit  
 SCAN - Kanalsuchlauf  
 DW - Zweikanalüberwachung in einer Modulationsart  
 DTMF (Sendekodierung)  
 38 CTCSS / 104 DCS  
 HiCUT - Signaloptimierung  
 NB - Störaustattung  
 Roger Beep Tonsequenzen programmierbar

Rauschsperrung  
 Vorrangskanal 9 / 19  
 Umschaltung AM/FM oder UK/EC und Kanalsuchlauf  
 Frequenzband-Wahl (DE/PL/EC/EI/UK/MEM)  
 DC 12 V Anschluss  
 Externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss  
 Mikrofon mit Kanalwahltasten  
 6 Programmtasten mit jeweils 3 Funktionen belegbar

Maße : 104 x 24,5 x 108 mm  
 Gewicht : 670 g ohne Mikrofon / 815 g mit Mikrofon

Lieferumfang : 1 x TEAM Expert-1 Full Multi Norm mit Mikrofon, 1 x Unterbau Montage Set,  
 1 x Stromversorgungskabel und Bedienungsanleitung

### TEAM Expert-1 Full Multi Norm

DE : 80 FM 26,565 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W  
 EC : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W  
 EI : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W  
 PL : 40 FM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W  
 UK : 40 FM 26,60125 - 27,99125 MHz / max. 4 W und 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W  
 MEM : Kanalbank mit 8 CB-Kanäle, frei wählbar